GENIEROBOT

GR冲压技术及产品

GR气动旋铆机

上海尊优自动化设备有限公司

Shanghai Genie-Robot Automatic Co., Ltd.

GR气动旋铆机

产品特性

- 采用气动施压与电动旋转同轴共生的原理完成铆压。
- 铆合表面光滑整洁。
- 无冲击、低噪音。

参数 \ 型号	单位	RQX-3	RQX-5	RQX-8
输出压力	kgf	300	500	800
铆接能力	mm	Ø3.5	Ø5	Ø8
工作行程	mm	20-40	20-40	20-50
主轴与机身的距离	mm	120	160	180
铆头开距	mm	20-200	20-220	50-280
主轴与工作台面的垂直度	mm	0.025/50	0.035/50	0.05/50
工作台面尺寸	mm	300×240	280×240	280×240
旋铆心轴尺寸	mm	Ø10×50	Ø10×54	Ø10×54
保压时间	s	0-9999	0-9999	0-9999
电子计数器容量	次	10^6	10^6	10^6
外型尺寸	mm	300×360×800	380×500×880	380×500×880
电源及电机功率	V/W	三相380/180	三相380/250	三相380/550
净重	kg	70	110	140

上海尊优自动化设备有限公司

Shanghai Genie-Robot Automatic Co., Ltd.

地址：上海市嘉定区安亭镇园大路338号　　邮编：201805

总机：021-39506066

传真：021-69576507

网址：www.genie-robot.com

GR冲压技术及产品/ GR机器视觉技术及产品/ GR非标自动化设备及系统集成

销售电话：021-39506065　　021－69576676

服务电话：021-39578020

销售邮箱：sales@genie-robot.com

服务邮箱：service@genie-robot.com

精密机械零部件制造

销售电话：021-69576698

服务电话：021-69576698

销售邮箱：sales201@genie-robot.com

服务邮箱：service201@genie-robot.com